



Otomatik cam yükleme robotu cam plakaların stok raflarından otomatik olarak dik pozisyondan alınıp yatay pozisyona getirilmesi için kullanılır. Robot plaka camları her iki yönden de alabilmektedir. Yükleme kolları vantuz ile donatılmış olup mekanizma hidrolik sistem ile çalışmaktadır.

Teknik Özellikler

	Cam Ebadı	Cam Kalınlığı	Standart Stok Standı Sayısı	Maksimum Stok Standı Sayısı	Cam Alma Derinliği	Pozisyonlama hassasiyeti
FYM3725	3550x2500 mm	2-19 mm	3 sol + 3 sağ	5 sol + 5 sağ	A istasyonu: 420 mm B istasyonu: 420 mm	±0.5mm
FYM4000	4000x2700 mm	2-19 mm	3 sol + 3 sağ	5 sol + 5 sağ	A istasyonu: 420 mm B istasyonu: 420 mm	±0.5mm
FYM6032	6100x3300 mm	2-19 mm	3 sol + 3 sağ	5 sol + 5 sağ	A istasyonu: 970 mm B istasyonu: 970 mm	±0.5mm

Özellikler

- ✓ Ağır ve sağlam çelik konstrüksiyon,
- ✓ Çift taraftan cam yükleme sistemi,
- ✓ Maksimum istasyon sayısına uyumlu PLC programı,
- ✓ Cam yüksekliğine göre ayarlanabilen vantuz sistemi,
- ✓ X ve Y ekseninde motor redüktör yapısı,
- ✓ Cam ayırma işleminde özel mekanik yapısı sayesinde sorunsuz ayırma işlemi,
- ✓ Vakum sensorü ile sistemin kaçak kontrolü,
- ✓ Basınç sensorü ile sistemin hava basıncı kontrolü,
- ✓ Cam kırılmalarını önlemek için hassas cam yatırma sistemi